

Karta katalogowa - materiałowa

## Filtr węglowy patronowy PW-1,5

Zastosowanie: instalacje wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, gdzie wymagana jest redukcja LZO



Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna:	220mm
średnica wewnętrzna:	100mm
wysokość:	100mm

Ilość zastosowanego węgla aktywnego: 1,5 kg

Rekomendowany przepływ powietrza  
Czas kontaktu 0,2s: 60m<sup>3</sup>/h

Maksymalny przepływ powietrza  
Czas kontaktu 0,1s: 120m<sup>3</sup>/h

Maksymalny przepływ w recyrkulacji  
Czas kontaktu 0,08s: 150m<sup>3</sup>/h

Włóknina filtracyjna klasa filtracji

wg PN-EN 779:2012:	G4
wg PN-EN ISO 16890:	ISO Coarse 50%



Możliwe przyłącza wentylacyjne z uszczelką:  
Ø 100mm Ø 125mm Ø 150mm Ø 160mm Ø 200mm

Całość wykonana z blachy ocynkowanej.  
Zastosowany węgiel aktywny antracytowy formowany 4mm  
W procesie produkcji nie użyto silikonu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.